



## PREFIX Grondverf WB

Artikelnr.: 60213M2 - 60213M3

**Algemene omschrijving** : Watergedragen, goed vloeiende grondverf voor binnen met een uitstekende hechting op hout en voorbehandelde ondergronden. De Grondverf WB is vochtregulerend, gemakkelijk verwerkbaar en heeft een goed vullend vermogen.

**Toepassing** : Grondverf voor vrijwel alle voorkomende hout- en reeds behandelde metaaloppervlakken.

### Eigenschappen

Basis : Polyurethaan versterkte Alkydemulsie  
Kleur : Vele kleuren beschikbaar  
Glansgraad : Mat  
Viscositeit : 30 - 34 sec (DIN Cup 8 mm/ 20°C)  
Dichtheid : 1.20 - 1.33 kg/l, afhankelijk van de kleur  
VOC : < 40 g/l  
Vaste stofgehalte : 56 - 58 gew.%  
Theoretisch rendement : Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup> per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

**Verwerkingsgegevens** :  Goed roeren voor gebruik.

Product eventueel verdunnen met water, max. 5%.

**Temperatuur verwerking, opslag en transport** : 10 - 30°C.  
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



## PREFIX Grondverf WB



Artikelnr.: 60213M2 - 60213M3

**Behandeling ondergrond** : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Onbehandelde metalen eerst voorzien van een roestwerende hechtlaag. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en schuren.

**Gereedschap** :  Kwast en/of roller.

**Reiniging gereedschap** : Met kwastreiniger WB en/of water.

**Laagdikte** : 50 - 60 micrometer droog.

**Droging bij 20°C** :   Stofdroog ca. 20 minuten  
Overschilderbaar ca. 6 uur

**Veiligheid** : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

**Houdbaarheid** : In ongeopende verpakking 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.