



INSPIRE Binnenmuurverf

Artikelnr.: 26013M2 - 26013M3

Algemene omschrijving : Watergedragen, zeer goed reinigbare muurverf voor binnen op voorbehandelde ondergronden.
INSPIRE Binnenmuurverf is gemakkelijk te verwerken, heeft een zeer hoge dekkraft, geringe vuilabsorptie, is schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1 en is bestand tegen de meest voorkomende (professionele) reinigingsmiddelen.

Toepassing : Schilderen van muren en plafonds welke zijn voorzien van een geschikte voorbehandeling.
Geschikt voor het schilderen van minerale ondergronden, zoals alle soorten metselwerk, beton, pleisterwerk, gipsplaten en hecht goed over bestaande verflagen. Daarnaast geschikt voor het afwerken van wanden in ruimten die regelmatig gereinigd worden en tevens geschikt voor vochtige ruimten.

Eigenschappen

Basis : Acrylaat dispersie
Kleur : Vele kleuren beschikbaar
Glansgraad : Mat
Vergelingsweerstand : Niet vergelend
Viscositeit : 13 - 14 poise
Dichtheid : 1.12 - 1.36 kg/l, afhankelijk van de kleur
VOC : < 10 g/l
Vaste stofgehalte : 50 - 58 gew.%
Schrobklasse : Klasse 1, conform NEN EN 13300 is de schrobklasse na een maand drogen bepaald.
Theoretisch rendement : Ca. 8 - 10 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingsgegevens :  Goed roeren voor gebruik.

Product eventueel verdunnen met water, max. 5%.

Verwerkingstemperatuur : 10 - 30°C.
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



INSPIRE Binnenmuurverf



Artikelnr.: 26013M2 - 26013M3

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen met ammonia en schuren.
Zuigende ondergronden impregneren met **PREFIX Muurfixeer**.

Gereedschap :  Kwast, roller en/of Airless verfspuit.

Aanbevolen spuitinstelling : max. 10 % verdunnen met water
0.017 - 0.019 inch spuitopening
160 - 180 bar spuitdruk

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger WB, Guncleaner WB en/of water.

Droging bij 20°C :   Stofdroog ca. 1 uur
Overschilderbaar ca. 5 uur

Veiligheid : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu.
Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid : In ongeopende verpakking 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.