



PREFIX Muurfixeer

Artikelnr.: 64213N5


Algemene omschrijving : Watergedragen fixeer voor zuigende minerale ondergronden. De PREFIX Muurfixeer heeft een uitstekende hechting en impregnering, is waterdampdoorlatend en fixeert/egaliseert onregelmatig zuigende ondergronden.


Toepassing : Geschikt voor het fixeren/egaliseren van zuigende minerale ondergronden, zoals beton en metselwerk, voor een uitstekende hechting van dispersieverven en om glansbontheid en kleurverschil te voorkomen. Afwerken met een TREND Muurverf. Tevens toepasbaar voor het fixeren van te behangen ondergronden om de hechting te verbeteren.

Eigenschappen


Basis : Acrylaatdispersie
Kleur : Melkachtig, droogt transparant op.
Dichtheid : 1.02 kg/l
VOC : 0 g/l
Vaste stofgehalte : 35 gew.% (7 - 9 gew.% verdund met water)
Theoretisch rendement : ca. 8 m² per liter (verdund met water). Het rendement is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Mengverhouding

:  1:3 met leidingwater, bij sterk zuigende ondergronden.

:  1:4 met leidingwater, bij (licht) zuigende ondergronden.

Verwerkingsgegevens

:  Goed roeren voor gebruik.

Temperatuur verwerking, : 10 - 30°C.
object, opslag en transport Luchtvochtigheid maximaal 85%.




PREFIX Muurfixeer

Artikelnr.: 64213N5

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

- Indien nodig, ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Verontreinigingen en onregelmatigheden verwijderen.
Bij beton aanwezige cementshuid verwijderen.
- Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en eventueel schuren als de ondergrond geen vocht meer opneemt. Niet wasbare muurverflagen (veegvast) verwijderen.
- Vochtpercentage ondergrond max. 4%, bij gipsgebonden ondergronden max. 1%.

Gereedschap

:  (Blok)wast en/of roller.

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger WB en/of water.

Droging bij 20°C

:   Stofdroog ca. 1 uur
Overschilderbaar ca. 5 uur

Veiligheid

: De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid

: In ongeopende verpakking ca. 2 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.