



## TREND Sealer - On Top

Artikelnr.: 20713M5

**Algemene omschrijving** : Watergedragen, slijtvaste, matte 1K sealer voor binnen.  
Het wordt veelal gebruikt als beschermlaag voor minerale ondergronden. Door de sealer zijn deze ondergronden zeer goed te reinigen.

**Toepassing** : Sealer - On Top heeft een uitstekende hechting op TREND muurverven en overige minerale/steenachtige ondergronden.

### Eigenschappen

Basis : Acrylaatlak o.b.v. hoogwaardig gemodificeerde acrylaatdispersies  
Kleur : Transparant  
Glansgraad : Mat  
Dichtheid : 1.19 kg/l  
VOC : 23 g/l  
Vaste stofgehalte : 43 - 44 % (volume)  
Theoretisch rendement : Ca. 15 - 20 m<sup>2</sup> per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

### Verwerkingsgegevens



Goed roeren voor gebruik.

Product 5 - 10 % verdunnen met water.

Voldoende en gelijkmatig aanbrengen van de sealer voorkomt streepvorming.

**Temperatuur verwerking, opslag en transport** : 10 - 30°C.  
Luchtvochtigheid maximaal 85%.



## TREND Sealer - On Top

Artikelnr.: 20713M5

**Behandeling ondergrond** : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Sealer - On Top is direct aan te brengen op de (TREND) muurverven en overige minerale/steenachtige ondergronden.

**Gereedschap** :   Roller, HVLP en/of Airmix spuitpistool.

**Aanbevolen spuitinstelling** : Sealer On - Top 10 - 15 % verdunnen met water.  
1.3 mm spuitopening.  
Spuitdruk van 3 bar.

**Reiniging gereedschap** : Met Reiniger WB en/of water.

**Laagdikte** : 25 - 35 micrometer droog.

**Droging bij 20°C** :  Stofdroog ca. 20 min.  
Duimvast ca. 1 uur  
Reinigbaar ca. 5 dagen

**Veiligheid** : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

**Houdbaarheid** : In ongeopende verpakking 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.